



Principale

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Tasca per card controllo accessi
Tipo tecnologia	RFID
Tipologia del prodotto	Dispositivo completo di placca centrale
Tipo di bus	KNX
Colore	Alluminio Brillante

Complementare

Tipo di fissaggio	Con 2 viti
Montaggio dispositivo	Filoghiera
Numero di vie d'ingresso	2
Numero di vie d'ingresso	2
Robustezza meccanica	Con protezione antifurto o antimanomissione
Materiale	Vetro
Altezza	78 mm
Larghezza	110 mm
Profondità	37,1 mm

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	0...45°C
grado di protezione IP	IP20

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1326 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.