NSYAECPFLT25

Membrane per piastra passacaviFL 21 T25





Principale

Gamma	Spacial
Tipo di prodotto o componente	Membrana ingresso cavo
Categoria accessori	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità gamma	Spacial Spacial SF contenitore adatto Spacial Spacial CRN cassetta compatta Spacial Spacial S3D cassetta compatta
Composizione dispositivo	1 elementi di fissaggio 1 membrana
Quantità per confezione	Set da 1

Complementare

Supporto per montaggio	Piastra pressacavo
Materiale	Elastomero termoplastico
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero ingresso cavo	25
Numero ingressi cavo	4x 57 mm 4x 812 mm 12x 1014 mm 4x 1420 mm 1x 2026 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	Esterno : 214 mm Centro di fissaggio : 194 mm
Profondità	Centro di fissaggio : 62 mm Esterno : 88 mm
Colore	Grigio RAL 7035
Peso prodotto	0,32 kg

Ambiente

grado di protezione IP	IP66	
ritardo di fiamma	V0 conforme a UL 94	
temperatura ambiente di funzionamento	-40100°C	
caratteristiche ambientali	Impermeabile Resistente agli olii UL 157 FIMKO UV resistente Resistenza al fuoco UL 94 V0	
tutela e questioni ambientali	Senza alogeno	

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio