



Principale

Gamma	Linergy
Nome del prodotto	Linergy TR
Tipo di prodotto o componente	Blocco terminale
Nome abbreviato	TRA
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Tipo morsettieria	Passante
Livello morsettieria	1
Modalità di montaggio	Aggancio
Diametro nominale	4 mm ²
Lunghezza	66,5 mm
Colore	Blu
Quantità per confezione	Set da 50

Complementare

Larghezza	6,2 mm
Altezza	36,5 mm
Connessioni - morsetti	1x push-in : a monte 2x push-in : a valle
Numero di morsetti	3
Posizione collegamento	Lato superiore
Numero di ingressi di misura	2
Sezione dei fili	0,2...4 mm ² , flessibile senza terminale 0,2...6 mm ² , solid with cable end 0,8...4 mm ² , flexible with cable end 0,2...4 mm ² , solid without cable end
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Tipo di strumento	Sconnessione : cacciavite piatto Connessione : senza attrezzi
Tensione nominale di impiego [Ue]	800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
Corrente nominale [In]	32 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Materiale	Poliammide 6/6 (cassa isolante) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Perdita dielettrica	0.01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0.01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3.7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩm conforme a IEC 60093 10000 MΩm conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto	11,3 g
Compatibilità gamma	Prisma - G Prisma - P Prisma Prisma -- Prisma --

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Spacial
Kaedra
TeSys

Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
------------------------	---------------------

Ambiente

certificazioni prodotto	ATEX CSA CURus GL LR IEC-Ex EAC
-------------------------	---

resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
------------------------	-------------------------------

temperatura ambiente di funzionamento	-40...130°C conforme a IEC 60216-1 -40...130°C conforme a VDE 0304-T21
---------------------------------------	---

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
-----------------------------	----------------------------
