



Principale

Gamma	Linergy
Nome del prodotto	Linergy TR
Tipo di prodotto o componente	Blocco terminale
Nome abbreviato	TRA
Tipo morsettieria	Protezione di terra
Livello morsettieria	1
Modalità di montaggio	Aggancio
Diametro nominale	4 mm ²
Lunghezza	66,5 mm
Colore	Verde-giallo
Quantità per confezione	Set da 50

Complementare

Larghezza	6,2 mm
Altezza	36,5 mm
Connessioni - morsetti	1x push-in : a monte 2x push-in : a valle
Numero di morsetti	3
Posizione collegamento	Lato superiore
Numero di ingressi di misura	2
Sezione dei fili	0,08...6 mm ² , solido 0,2...4 mm ² , flessibile con estremità cavo 0,08...4 mm ² , flessibile senza terminale
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Tipo di strumento	Sconnessione : cacciavite piatto Connessione : senza attrezzi
Materiale	Poliammide 6/6 (cassa isolante)
Perdita dielettrica	0.01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0.01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3.7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩm conforme a IEC 60093 10000 MΩm conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto	14,4 g
Compatibilità gamma	Prisma - G Prisma - P Prisma -- Prisma - - Spacial Kaedra TeSys
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial

Ambiente

certificazioni prodotto	ATEX CSA CURus GL
-------------------------	----------------------------

LR
IEC-Ex
EAC

resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente di funzionamento	-40...130°C conforme a IEC 60216-1 -40...130°C conforme a VDE 0304-T21

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
-----------------------------	----------------------------
