



### Principale

Gamma	Linergy
Nome del prodotto	Linergy TR
Tipo di prodotto o componente	Blocco terminale
Nome abbreviato	TRV
Tipo morsettieria	Protezione di terra
Livello morsettieria	1
Modalità di montaggio	Aggancio
Diametro nominale	10 mm <sup>2</sup>
Lunghezza	71,5 mm
Colore	Verde-giallo
Quantità per confezione	Set da 50

### Complementare

Larghezza	10,2 mm
Altezza	50,5 mm
Connessioni - morsetti	1x terminale a molla : a monte 1x terminale a molla : a valle
Numero di morsetti	2
Posizione collegamento	Lato superiore
Numero di ingressi di misura	2
Sezione dei fili	0,2...25 mm <sup>2</sup> , solido 0,5...10 mm <sup>2</sup> , flessibile con terminale 0,2...16 mm <sup>2</sup> , flessibile senza terminale
Lunghezza di spelatura fili	18 mm
Tipo di strumento	Connessione : cacciavite piatto Sconnessione : cacciavite piatto
Materiale	Poliammide 6/6 (cassa isolante)
Perdita dielettrica	0.01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0.01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3.7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩm conforme a IEC 60093 10000 MΩm conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto	33,9 g
Compatibilità gamma	Prisma - G Prisma - P Prisma -- Prisma - - Spacial Kaedra TeSys
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial

### Ambiente

certificazioni prodotto	ATEX CSA
-------------------------	-------------

CURus  
DNV  
GL  
LR  
VDE  
IEC-Ex  
EAC

resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente di funzionamento	-40...130°C conforme a IEC 60216-1 -40...130°C conforme a VDE 0304-T21

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1052 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio