



## Principale

Gamma	Linergy
Nome del prodotto	Linergy TR
Tipo di prodotto o componente	Morsetto in miniatura
Nome abbreviato	TRP
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Tipo morsettiera	Passante
Livello morsettiera	1
Modalità di montaggio	Aggancio
Diametro nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza	30 mm
Colore	Blu
Quantità per confezione	Set da 50

## Complementare

Larghezza	5,2 mm
Altezza	34 mm
Connessioni - morsetti	1 x screw terminal : upstream (M3) 1 x screw terminal : downstream (M3)
Numero di morsetti	2
Posizione collegamento	Lateralmente
Numero di ingressi di misura	1
Sezione dei fili	0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , flessibile con terminale 0,14...4 mm <sup>2</sup> , solid with cable end 0,14...4 mm <sup>2</sup> , solid without cable end 0,14...4 mm <sup>2</sup> , flessibile senza estremità cavo
Coppia di serraggio	0,5...0,6 Nm
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Tipo di strumento	Connessione : cacciavite Sconnessione : cacciavite
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 500 V conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
Corrente nominale [In]	24 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus 20 A conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Poliammide 6/6 (cassa isolante) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Perdita dielettrica	0.01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0.01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3.7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩm conforme a IEC 60093 10000 MΩm conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Compatibilità gamma	Prisma - G Prisma - P Pragma

Prisma --  
Prisma --  
Spacial  
Kaedra  
TeSys

---

Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
------------------------	---------------------

---

## Ambiente

---

certificazioni prodotto	ATEX CSA CURus VDE IEC-Ex EAC
resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente di funzionamento	-40...130°C conforme a IEC 60216-1 -40...130°C conforme a VDE 0304-T21

---

## Sostenibilità dell'offerta

---

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1350 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

---