



## Principale

Gamma	Linergy
Nome del prodotto	Linergy TR
Tipo di prodotto o componente	Blocco terminale
Nome abbreviato	TRP
Tipo morsettiera	Sezionatore a fusibili
Livello morsettiera	1
Modalità di montaggio	Aggancio
Diametro nominale	4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza	72,5 mm
Colore	Nero
Quantità per confezione	Set da 50

## Complementare

Calibro fusibile	5 x 20 mm
Larghezza	8,2 mm
Altezza	56,5 mm
Connessioni - morsetti	1x morsetto a vite : a monte 1x morsetto a vite : a valle
Numero di morsetti	2
Posizione collegamento	Lateralmente
Numero di ingressi di misura	0
Sezione dei fili	0,2...4 mm <sup>2</sup> , flessibile senza 0,2...4 mm <sup>2</sup> , solido
Coppia di serraggio	0.5...0.8 Nm
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Tipo di strumento	Connessione : cacciavite Sconnessione : cacciavite
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
Corrente nominale [In]	6,3 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Materiale	Poliammide 6/6 (cassa isolante)
Perdita dielettrica	0.01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0.01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3.7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩ.m MΩ.m conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ GΩ conforming to VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto	20 g
Attrezzature fornite	Indicatore luminoso (110...250 V)
Compatibilità gamma	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - - Prisma - - Spacial Kaedra

---

Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
------------------------	---------------------

---

## Ambiente

---

certificazioni prodotto	CSA CURus EAC
resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente di funzionamento	-40...130°C conforme a IEC 60216-1 -40...130°C conforme a VDE 0304-T21

---

## Sostenibilità dell'offerta

---

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1052 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

---