



Principale

Gamma prodotto	Actassi
Tipo di prodotto o componente	Supporto cavo
Categoria accessori	Accessori gestione cavo
Quantità per confezione	Set da 2

Complementare

Compatibilità gamma	Actassi VDS Actassi VDA
Posizione montaggio	Fra i montanti posteriori ed anteriori
Profondità	600 mm : rack 800 mm : rack 1000 mm : rack
Numero di unità	24U 42U 29U 33U 38U 47U
Distanza interassiale	258 mm
Distanza tra supporti cavo	350 m

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0852 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.