



### Principale

Gamma	Thalassa
Categoria accessori	Accessorio di montaggio
Tipo di prodotto o componente	Technical upright
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	W: 1250 mm
Supporto per montaggio	Guida scorrevole Fissaggio diretto su inserti posteriori
Compatibilità gamma	Thalassa PLA
Composizione dispositivo	2 montante
Materiale	Acciaio

### Complementare

Finitura superficie	Rivestito di zinco
Tipo di fissaggio	Inserti capi - tipo di vite M8 - retro cassetta posizione
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm con dadi a gabbia Regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro
Altezza	Nominale : 1250 mm Reale : 1125 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	34 mm
Spessore	2 mm
Dimensioni foro	11 x 13 mm

### Ambiente

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.