



Principale

Gamma	Spacial
Nome del prodotto	Spacial VDM
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo di prodotto o componente	Cassetta compatta
Tipo di corpo	2 corpi
Tipo rack	Fisso
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	600 mm
Profondità nominale cassetta	380 mm
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Applicazione prodotto	Elettronica e reti
Composizione dispositivo	1 1 1 inside the enclosure 1 inside the enclosure 2 top and bottom of rear 1 65 mm back from the front panel

Complementare

Tipo di porta	Vetro
Numero di porte	1 lato anteriore
Apertura porta	Reversibile 120 °
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Tipo di piastra passacavo	Standard
Numero di unità da 19"	5
Accessibilità per uso	Struttura frontale e posteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Corpo con elemento di fissaggio Rack
Materiale	Acciaio per contenitore Lamiera zincata per Rack fisso 19"
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere contenitore
Colore	Grigio RAL 7035 contenitore :
Norme di riferimento	IEC 62208
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio