



## Principale

Gamma	Actassi
Nome del prodotto	Actassi VDA
Tipo di prodotto o componente	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Prodotto per applicazioni specifiche	Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"
Tipo di cassetta	Network Cabinet
Tipo di pannello frontale	Porta a vetro
Colore	Porta : grigio chiaro (RAL 7035) Pannelli : grigio chiaro (RAL 7035) Superiore ed inferiore : grigio chiaro (RAL 7035) Struttura : grigio scuro (RAL 7011)
Tipo di copertura posteriore	Pannello
Tipo di pannello laterale	Pannello
Montaggio cassetta	Armadio a pavimento

## Complementare

Attrezzature fornite	2x montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180°
Accessibilità per uso	Anteriore Posteriore Laterali Tetto
Parti rimovibili	Lato superiore otturatore Corpo otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Posteriore pannello rimovibile senza attrezzi
Composizione dispositivo	2x laterali pannelli 2x lato anteriore montanti 19" 4x piedini di livellamento 1x pannello posteriore 1x lato anteriore porta in vetro 1x struttura assemblata con CBLX torx viti 1x lato superiore tetto con piastre di chiusura piene
Carico permanente ammissibile	Statico : 400 kg Dinamico : 250 kg
Numero di fori	1 foro corpo 1 foro lato superiore - diviso in tre parti 1 foro pannello laterale superiore
Materiale	Pannello : lamiera di acciaio Struttura : lamiera di acciaio Porta : lamiera di acciaio Montante : acciaio zincato Porta : vetro di sicurezza
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Peso prodotto	109 kg
Per dimensioni nominali cassetta	- 2000 mm 600 mm 1000 mm
Numero di unità	42U
Targeted region	Europe

## Ambiente

grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
------------------------	---------------------------

grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Norme	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0852 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio