



Principale

Gamma	Actassi
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo di accessori	Piastra di ventilazione
Tipo di pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	34 dB
Quantità per confezione	Set da 1

Complementare

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilità prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
Flusso d'aria	35 m3/h
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 cavo alimentazione 1 piastra
Materiale	Lamiera zincata : piastra
Posizione montaggio	Aree pretagliate del tetto
Tipo di fissaggio	Con viti
Larghezza	80 mm : foro
Profondità	400 mm : foro

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0852 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.