



Principale

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Everdry
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Indirizzabile
Alimentazione	Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	Tubo fluorescente G13 58 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

Complementare

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC a 50 Hz
Potenza assorbita	8 VA
Assorbimento di corrente	285 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Emergency condition : 900 lm Maintained mode : 3900 lm
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Sospensione a soffitto Barra elettrificata
Altezza	100 mm
Larghezza	1570 mm
Profondità	100 mm
Peso prodotto	4 kg

Ambiente

grado di protezione IP	IP42
temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
resistenza al fuoco	850 °C
certificazioni prodotto	CE IMQ
norme di riferimento	IEC 50-11 IEC 60695-2-1 IEC EN 60598-2-22 UL 94 V2

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio