



### Principale

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Record
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Indirizzabile
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	Lampada Alogena G4 2 x 5 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah Batteria Pb
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

### Complementare

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC a 50 Hz
Potenza assorbita	10 VA
Assorbimento di corrente	43 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 90 lm
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	170 mm
Larghezza	434 mm
Profondità	102 mm
Peso prodotto	2,5 kg

### Ambiente

grado di protezione IP	IP42
temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
resistenza al fuoco	850 °C
certificazioni prodotto	CE
norme di riferimento	IEC 50-11 IEC 60695-2-1 IEC EN 60598-2-22 UL 94 V2

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1016 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio