



### Principale

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Universal
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	Tubo fluorescentex 6 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Numero di batterie	1x 7,2 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione in modalità riposo con comando a distanza

### Complementare

Tensione nominale di impiego [Ue]	200...230 V CA/CC a 50 Hz
Potenza assorbita	5 VA
Assorbimento di corrente	19 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 70 lm
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete 45°
Altezza	137 mm
Larghezza	320 mm
Profondità	48 mm
Peso prodotto	0,68 kg

### Ambiente

grado di protezione IP	IP42
temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
resistenza al fuoco	850 °C
norme di riferimento	CE IEC EN 60598-2-22 UL 94 V2

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio