



Principale

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gamma | Exiway |
| Tipo di prodotto o componente | Batteria |
| Applicazione | Illuminazione |
| Numero di batterie | |
| Tipo di corpo | Sealed |

Complementare

| | |
|---------------------------|--|
| Compatibilità gamma | Exiway apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Compatibilità prodotto | Luxa 8 W 1 h |
| Capacità batteria | 1,5 Ah 8,4 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) |
| Dimensioni della batteria | KRMT 23/43 |
| Diametro | 24 mm |
| Lunghezza | 302 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Peso prodotto | 0,36 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|------------|
| temperatura ambiente di funzionamento | -10...50°C |
|---------------------------------------|------------|

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 1101 - dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.