



### Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Preso interbloccata
Nome abbreviato	Preso Unika
Categoria spina, preso	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Preso standard	Industriale

### Complementare

Modalità di montaggio	A parete
Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipo di protezione	Fusibile
Tipo fusibile	Cilindrico
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm
Materiale spina, preso	Polimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Acciaio inox pin : Acciaio inox viti :
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	<= 35 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno cavo	<= 25 mm
Entrata cavo	Collarino cavo
Tipo di filetto	Pg 21
Peso prodotto	3 kg
Dimensioni base	140 x 430 mm
Altezza	430 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	190 mm
Colore	Grigio ( RAL 7035 )
Codice colore tensione	Rosso

### Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
umidità relativa	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40°C