



### Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Presca
Nome abbreviato	Presca PratiKa
Categoria spina, presca	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presca standard	Industriale

### Complementare

Modalità di montaggio	A parete
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...130 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	4 h
Materiale spina, presca	Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone spinotti :
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno cavo	21 mm
Tipo di filetto	M25
Peso prodotto	0,33 kg
Altezza	120 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	125 mm
Colore	Grigio ( RAL 7035 )
Codice colore tensione	Giallo

### Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP44 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
umidità relativa	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40°C

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.