



Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Presa
Nome abbreviato	Presa Pratika
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presse standard	Tedesco

Complementare

Corrente nominale [In]	10 A 16 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Materiale spina, presa	Alloggiamento : tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin : acciaio inox Molle : acciaio inox
Copertura	Coperchio
Montaggio dispositivo	Filoghiera
Modalità di montaggio	Fronte quadro
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Posizione entrata conduttore	Parte posteriore
Peso prodotto	0,05 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	45,2 mm
Colore	Nero (RAL 7016)

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40°C