



Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Spina mobile
Nome abbreviato	Spina Pratika
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Complementare

Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	9 h
Materiale spina, presa	Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone spinotti :
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...2,5 mm ²
Diametro esterno cavo	8...15 mm
Entrata cavo	Collarino cavo Passacavo
Tipo di filetto	Pg 21
Peso prodotto	0,245 kg
Altezza	142 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	89 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
altitudine di funzionamento	2000 m
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40°C