



Principale

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma | PratiKa |
| Tipo di prodotto o componente | Spina mobile |
| Nome abbreviato | Spina Pratika |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli | 3P+T |
| Tipo di rete | CA |
| Presa standard | Industriale |

Complementare

| | |
|--|---|
| Forma | Diritto |
| Corrente nominale [In] | 32 A |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 200...250 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 9 h |
| Materiale spina, presa | Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento : |
| Materiale contatti | Ottone spinotti : |
| Collegamenti - morsetti | Connessione rapida |
| Sezione cavi | 2,5...6 mm ² |
| Diametro esterno cavo | 11,5...21 mm |
| Entrata cavo | Collarino cavo Passacavo |
| Tipo di filetto | Pg 21 |
| Peso prodotto | 0,292 kg |
| Altezza | 152 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Codice colore tensione | Blu |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|--|
| norme di riferimento | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| grado di protezione IP | IP67 conforme a IEC 60529 |
| grado di protezione IK | IK08 conforme a EN 62262 |
| resistenza al fuoco | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| umidità relativa | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| altitudine di funzionamento | 2000 m |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C (86400 s) -25...40°C |