



Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Spina
Nome abbreviato	Spina Pratika
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Complementare

Modalità di montaggio	A parete
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	9 h
Materiale spina, presa	Tecopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone placcato nichel pin : Acciaio inox viti :
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	2,5...6 mm ²
Diametro esterno cavo	21,5 mm
Tipo di filetto	M25
Peso prodotto	0.29 kg
Dimensioni base	120 x 90 mm
Altezza	151 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	89 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP44 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
grado di inquinamento	3
umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40°C