



Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Presca
Nome abbreviato	Presca PratiKa
Categoria spina, presca	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presca standard	Industriale

Complementare

Modalità di montaggio	Fronte quadro
Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	480...500 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	7 h
Materiale spina, presca	Tecopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone spinotti :
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...4 mm ²
Peso prodotto	0,226 kg
Dimensioni base	90 x 100 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	94 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Nero

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)