



Principale

Gamma	Pragma
Tipo di prodotto o componente	Cassetta
Tipo di cassetta	Cassetta di distribuzione
Larghezza	550 mm
Altezza	900 mm
Profondità	173 mm
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Numero di file orizzontali	5
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	Kit per siglatura (1) Etichetta di identificazione (1) Strisce di identificazione circuiti (1)
Tipo di pannello frontale	Personalizzabile Trasparente

Complementare

Montaggio cassetta	Superficie
Passi 9 mm	48
Numero totale di moduli (18 mm)	120
Potenza dissipata in W	94 W
Corrente nominale [In]	160 A
Tipo di guida	Multifix
Entrata cavo	Cavo o tubo Piastre con apertura Piastre rimovibili Canalina
Materiale contenitore	Parte posteriore : tecnoplastica Lato frontale : tecnoplastica Parte posteriore : metallo Lato frontale : metallo Porta : vetro Porta : metallo
Colore	Contenitore : bianco (RAL 9016) Porta : trasparente Lato frontale : grigio (RAL 7004)
Paesi target	Italia

Ambiente

resistenza al fuoco	Parte posteriore : 650 °C conforme a IEC 60695-2-1 Lato frontale : 650 °C conforme a IEC 60695-2-1 Porta : 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
grado di protezione IP	IP30 senza porta conforme a EN/IEC 60529 IP40 con porta conforme a EN/IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 senza porta conforme a EN/IEC 62262 IK09 con porta conforme a EN/IEC 62262
categoria di sovratensione	II
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C
norme di riferimento	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0650 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio