



### Principale

Gamma	Pragma
Tipo di prodotto o componente	Porta
Categoria accessori	Accessori contenitore

### Complementare

Montaggio cassetta	Ad incasso Superficie
Numero chiave	Numero da indicare
Tipo di pannello frontale	Fumé
Lato apertura porta	Destra o sinistra
Numero di file orizzontali	3
Passi 9 mm	36
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	54
Descrizione contenitore	Montaggio sporgente Montaggio ad incasso
Materiale contenitore	Tecnoplastica
Larghezza	426 mm
Altezza	600 mm
Profondità	20 mm
Colore	Fumé

### Ambiente

resistenza al fuoco	750 °C
norme di riferimento	IEC 60439-3
grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN/IEC 62262
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.