



Principale

Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Gamma prodotto	QO
Corrente nominale [In]	30 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	120 V CA 120/240 V CA
Modalità di montaggio	Innesto
Numero di poli	2P
Tipo interruttore	Ground fault protecting classe A 6 mA
Applicazione interruttore	Not rated
Collegamento elettrico	Pressure plate

Complementare

Potere di interruzione	10 kA at: 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at: 120 V AC 50/60 Hz
Numero di spazi necessari	2
Calibro AWG	AWG 14...AWG 8 (rame) AWG 12...AWG 8 (alluminio)
Altezza	4,12 in
Profondità	2,91 in
Larghezza	1,5 in

Ambiente

certificazioni prodotto	CSA UL listed
temperatura ambiente di funzionamento	40 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1340 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.