



Principale

Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Gamma prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR and Switching Duty rated

Complementare

Corrente nominale [In]	50 A
Numero di poli	1P
Potere di interruzione	10 kA at: 120/240 V CA 5 kA at: 48 V DC 10 kA at: 120 V CA
Collegamento elettrico	Scanalato box lugs, lato linea Scanalato box lugs, lato carico
Tensione nominale di impiego [Ue]	120 V CA 120/240 V CA 48 V DC
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 14...AWG 2 (alluminio/rame)
Altezza	4,05 in
Profondità	2,95 in
Larghezza	0.75 in

Ambiente

certificazioni prodotto	CSA IEC UL listed
-------------------------	-------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1323 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.