SSRHD10

Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello





Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di accessori	Heat sink

Complementare

1 solid state relay SSR su pannello	
1°C/W	
Guida DIN	
Alluminio	
Black anodized	_
1425 cm ²	
6 con UNC 8-32 thread	
1,72,2 Nm	
1	
76,2 mm	
132,1 mm	
60,2 mm	
28,592 kg	
	1°C/W Guida DIN Alluminio Black anodized 1425 cm² 6 con UNC 8-32 thread 1,72,2 Nm 1 76,2 mm 132,1 mm 60,2 mm

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1328 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Dimensioni

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come essuaviva e non deve essere usata per deferminare in fridonetà o l'affidabilità di quest prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
El covere di ogni utente o integratore esseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo prinoditi per quanto riquarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S, p.A. ne alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

