



Principale

Gamma prodotto	APC
Tipo di prodotto o componente	Smart-UPS accessories

Complementare

Tensione di ingresso	230 V
Tensione di uscita	230 V
Frequenza di rete	50...60 kHz
Corrente di ingresso	16 A per phase
Potenza nominale in VA	3000 VA
Collegamento elettrico	Outlet 1 uscita IEC 320 C19 Outlet 1 uscita IEC jumpers Outlet 1 IEC 320 C20
Colore	Nero
Peso prodotto	56,82 kg
Altezza	130 mm
Larghezza	432 mm
Profondità	660 mm

Ambiente

umidità relativa	0...95%
altitudine di funzionamento	0...3000 m
altitudine di stoccaggio	0...15000 m
temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
temperatura di stoccaggio	-25...65°C
certificazioni prodotto	CE C-Tick EN 50091-1 EN 55022 classe B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2
caratteristiche ambientali	RoHS 7b exemption

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0623 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.