# **TCSESB083F23F0**

Switch gestito base Ethernet TCP/IP - ConneXium - 8 porte per rame



#### **Principale**

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo di prodotto o componente	Switch gestito Ethernet TCP/IP
Concetto	Transparent Ready
Compatibilità	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 porte cavo in rame
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

# Complementare

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Servizio Ethernet	Configurazione via web server Controllo flusso dati FDR IGMP Snooping Filtraggio multicast Porta priorità Rapid Scanning Tree Protocol(RSTP) Porta protetta SMTP V3 SNTP client
Numero massimo di switch ad anello	50
Ridondanza	Alimentazioni elettriche ridondanti Anello singolo ridondante Collegamento anello
Limiti della tensione di alimentazione	9,632 V CC SELV
Potenza assorbita	6 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 6 canali alimentazione
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Segnalazione locale	1 LED guasto 2 LED alimentazioni P1 P2 1 LED ring manager 1 LED stand-by 1 LED per via attività porta rame 1 LED per via attività porta rame
Uscita allarme	1 voltfree contact 1 A
Funzione allarme	Guasto alimentazione elettrica Guasto interruttore Data link status
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	47 mm
Altezza	131 mm
Profondità	111 mm
Peso prodotto	0,41 kg

#### **Ambiente**

temperatura ambiente di funzionamento	060°C
umidità relativa	> 095 % senza condensa
grado di protezione IP	IP20
norme di riferimento	EN/IEC 61131-2

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1105 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

### **Dimensions**



