



## Principale

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo di prodotto o componente	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Compatibilità	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	100BASE-FX - 1 porte fibra ottica 10BASE-T/100BASE-TX - 4 porte cavo in rame
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

## Complementare

Tipo di connessione integrata	SC duplex fibra ottica RJ45 schermato cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibra ottica multimodale per fibra ottica
Attenuazione	11 dB 62,2/125 µm 8 dB 50/125 µm
Servizio Ethernet	Negoziazione automatica di 10/100 Mbit/s e modalità duplex Auto MDI/MDX Modifica automatica della polarità Salvataggio e nuovo routing dei dati ricevuti
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita	3,9 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 vie alimentazione
Simbologia	CE
Segnalazione locale	1 LED stato e attività porta fibra 1 LED alimentazione 1 LED per via attività porta rame 1 LED per via velocità di trasmissione dati 10 o 100 Mbit/s
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	25 mm
Altezza	114 mm
Profondità	79 mm
Peso prodotto	0,12 kg

## Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	0...60°C
umidità relativa	> 0...95 % senza condensa
grado di protezione IP	IP30
norme di riferimento	CSA C22.2 No 142 CUL 508
certificazioni prodotto	CE

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0744 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

## Power Wiring

