



Principale

Gamma	Actassi
Tipo di prodotto o componente	Unicam multimode fibre optic connector
Colore	Black : housing Aqua : boot
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Complementare

Compatibilità prodotto	Per fibre 50/125
Perdita di inserzione	≤ 0.1 dB
Performance fibra	OM3/OM4
Tipo di connettore	LC
Materiale	Ceramic : ferrule Composite : connector
Targeted region	Europe

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-40...75 °C
temperatura di stoccaggio	-40...75°C
Norme	IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 LC adapter : TIA/EIA-604-10 A

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1214 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.