



Principale

Tipo di prodotto o componente	Bussola per fibra ottica monomodale
Numero di accoppiamenti	>= 200 cycles
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Complementare

Diametro in fibra ottica	9/125 µm
Tipo di connettore	LC
Tipo di connettore	LC duplex quadrata
Materiale	Zirconia : ferrule
Tipo di fissaggio	Con clip
Larghezza	13 mm
Altezza	15,3 mm
Lunghezza	25 mm
Targeted region	Asia Pacific Europe

Ambiente

temperatura di stoccaggio	-25...85°C
Norme	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 LC adapter : TIA/EIA-604-10 A LC adapter : IEC 61754-20 Ed.2

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1214 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.