



Principale

Gamma	Actassi
Tipo di prodotto o componente	Pannello dati fisso 19" prequipaggiato
Tipologia del prodotto	Evoluzione
Colore	Grigio scuro RAL 7016
Informazioni aggiuntive	Strumenti per rimozione connettore Organizzatore cavi

Complementare

Tipo di impronta	S-110 keystone
Categoria	6
Attrezzature fornite	1 removable cable tray Identificazione posteriore delle porte Identificazione posteriore delle porte 2 quick fix 19" mountings 4 label holders
Numero di unità rack	1U
Numero di fibre supportate	24 UTP
Supporto per montaggio	Rack 19"
Materiale	PC PA66 GF20 PA66 GF20 DC01 1.5 mm
Altezza	44 mm 0,144 ft
Larghezza	484 mm 1,59 ft
Profondità	190 mm 0,623 ft
Peso prodotto	1,5 kg 3,307 lb(US)
Targeted region	Europe North America

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-10...55°C -14...131 °F
Norme	IEC 60297 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0852 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.