



Principale

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamma | Actassi |
| Tipo di prodotto o componente | Piastra di copertura con adattatori |
| Attrezzature fornite | 6 bussole MTP OM3 |
| Quantità per confezione | 1 |
| Colore | Piastra copertura : nero RAL 9005 Bussola : acqua |
| Tipo di vernice | Piastra copertura : epoxy |

Complementare

| | |
|-------------------------|---|
| Numero di unità rack | 1U |
| Applicazione prodotto | Telaio 19" aereo Pannello fibre ottiche |
| Numero di accoppiamenti | >= 500 cicli |
| Condizioni d'impiego | All'interno |
| Tipo di fissaggio | Con viti imperdibili |
| Materiale | Piastra copertura : lega alluminio Bussola : PEI (polietereimmide) |
| Targeted region | Europe |
| Larghezza | 105 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Profondità | 14 mm |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| norme di riferimento | IEC 61754-7 EN 50377-15-1 TIA/EIA-604-5 |
| temperatura di stoccaggio | -25...70°C |
| temperatura ambiente di funzionamento | -10...60°C |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto non Green Premium |
|-----------------------------|----------------------------|