



Principale

Tipo di prodotto o componente	Equopaggiato con cassette ottiche
Colore	Black RAL 9005 cassette Green MTP adapter Blue SC adapter
Tipo di vernice	Cassette : epoxy
Quantità per confezione	1

Complementare

Applicazione prodotto	Telaio 19" aereo Pannello ottico vuoto
Connettore lato 1	6x SC duplex
Connettore lato 2	1 x MTP with 12 optic fibre
Perdita di ritorno	MTP : ≥ 50 dB @ 1310 nm MTP : ≥ 50 dB @ 1550 nm SC : ≥ 45 dB @ 1310 nm SC : ≥ 45 dB @ 1550 nm
Perdita di inserzione	MTP : $\leq 0,5$ dB @ 1310 nm MTP : $\leq 0,5$ dB @ 1550 nm SC : $\leq 0,3$ dB @ 1310 nm SC : $\leq 0,3$ dB @ 1550 nm
Numero di unità rack	1U
Performance fibra	OS2
Materiale	Aluminium alloy cassette PEI (polyetherimide) MTP adapter PBT (polybutylene terephthalate) SC adapter
Tipo di installazione	All'interno
Montaggio dispositivo	Filoghiera
Tipo di fissaggio	By captive screws
Altezza	37 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	124,5 mm
Targeted region	Europe

Ambiente

temperatura di stoccaggio	-25...70°C
temperatura ambiente di funzionamento	-10...60°C
Norme	TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 MTP adapter IEC 61754-7 MTP adapter EN 50377-15-1 MTP adapter TIA/EIA-604-5 Performance ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cabling ISO/IEC 24764 Fibre cabling test ISO/IEC 14763-3 10Gbase-SR IEEE 802.3ae SC adapter IEC 60874-19 SC adapter IEC 61754-4 SC adapter EN 50377-4-x

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
-----------------------------	----------------------------

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Profilo ambientale prodotto

Disponibile

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio