



Principale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo di prodotto o componente | Pre-assembled cable kits for motion sequence with 2 I/O, 1 STO insert |
| Tipo di accessori | Cavo |
| Categoria accessori | Accessori di collegamento |
| Accessori / destinazione elementi | Per azionamenti con connettori per scheda circuito stampato |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Informazioni aggiuntive | Con ingresso cavo integrato con serracavo Con inserto dotato di 2 I/O e 1 Safe Torque Off tramite connettore M8 |

Complementare

| | |
|------------------------------|--|
| Compatibilità gamma | Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS |
| Interfaccia di comunicazione | I/O for motion sequence |
| Collegamento elettrico | Estremità cavo aperta Connettore scheda circuito stampato per comando |
| Peso prodotto | 1 kg |

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-------------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 0932 - dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Profilo ambientale prodotto | Disponibile |
| Istruzioni fine vita prodotto | Disponibile |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.