



Principale

Tipo di prodotto o componente	Pre-assembled cable kits for pulse/direction interface
Tipo di accessori	Cavo
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per azionamenti con connettori scheda circuito stamp e interfaccia impulso/direz
Lunghezza cavo	15 m
Informazioni aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Complementare

Compatibilità gamma	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS
Compatibilità prodotto	ILS1
Interfaccia di comunicazione	Pulse/direction
Collegamento elettrico	Estremità cavo aperta Connettore scheda circuito stampato per comando
Peso prodotto	2 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0912 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.