



Principale

Tipo di prodotto o componente	Pre-wired development cable
Tipo di accessori	Cavo
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per l'azionamento integrato Lexium
Lunghezza cavo	4 m

Complementare

Compatibilità gamma	Lexium ILP Lexium ILT
Compatibilità prodotto	ILP2R42.MC1A ILP2R57.MC1A ILP5R85.MC1A ILT2A42.MC1A ILT2A57.MC1A ILT2V42.MC0A ILT2V57.MC0A ILT5V85.MC0A LT5A85.MC1A
Collegamento elettrico	1 ingresso cavo laterale M23 industriale, 12 pin per Tensione di alimentazione, interfaccia multifunzione e di comunicazione Estremità cavo aperta Accoppiamento blocchi, 19 pin 1 ingresso cavo laterale Crimpaggio cavi
Peso prodotto	1,113 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.