



### Principale

Tipo di prodotto o componente	Pre-wired connector with other cable end open
Tipo di accessori	Cavo
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per l'azionamento integrato Lexium For stepper motor drive
Lunghezza cavo	3 m

### Complementare

Compatibilità gamma	Lexium ILP Lexium ILT Lexium SD2
Compatibilità prodotto	ILT2A361MN1A SD218AU20C SD218PU20C
Interfaccia di comunicazione	CANopen RS485
Collegamento elettrico	Estremità cavo aperta 1 ingresso cavo laterale Crimpaggio cavi, 16 pin per Tensione di alimentazione e interfaccia multifunzione
Peso prodotto	0,628 kg

### Ambiente

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1129 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.