



Principale

Compatibilità gamma	Lexium 32
Categoria accessori	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	Scheda
Tipo di prodotto o componente	DeviceNet card
Compatibilità prodotto	Lexium 32M
Accessori / destinazione elementi	Servoazionamento

Complementare

Velocità di trasmissione	125 kbps per lunghezza bus di 500 m 250 kbps 500 kbps per lunghezza bus di 100 m
Numero di indirizzi	1...63
Servizi web	Sostituzione automatica del dispositivo Profilo di movimento CIP Controllo comunicazione Gruppi estesi Ingressi: polled (interrogati), cambio di stato, ciclici Gruppi movimento Uscite: polled (interrogate) Gruppi standard
Compatibilità	DeviceNet
Collegamento elettrico	1 ingresso cavo laterale 1 connettore a vite a 5 vie rimovibile, 5 pin(s)
Segnalazione locale	1 terminal con display grafico per Ricezione di modalità controllo e riferimento 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED (verde/rosso) per MS (stato del modulo)

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0935 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.