



Principale

Compatibilità gamma	Lexium 32
Categoria accessori	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	Modulo
Tipo di prodotto o componente	Additionnal I/O module
Compatibilità prodotto	Lexium 32M
Accessori / destinazione elementi	Servoazionamento

Complementare

Tipo ingresso/uscita	2 analog inputs : - 10...10 V , , 20 kOhm, risoluzione: 14 bit per 0.25 ms 4 discrete inputs : - 3...5 V/15...30 V, 2.5 mA, per 0.25 ms 2 discrete outputs : <= 30 V, <= 100 mA, per 0.25 ms 2 analog outputs : - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, resolution: 12 bits for 0.25 ms
Tipo di protezione	Protezione polarità inversa
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Collegamento elettrico	Morsetto a molla
Peso prodotto	0,45 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1401 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile