



Principale

Compatibilità gamma	Lexium 32
Categoria accessori	Opzione di comunicazione
Tipo di accessori	ESM safety card
Tipo di prodotto o componente	ESM safety card
Compatibilità prodotto	Lexium 32
Accessori / destinazione elementi	Servoazionamento
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC (limite di tensione: 19...30 V)
Numero ingressi digitali	11

Complementare

Numero uscite digitali	7
Stato tensione 0 garantito	≤ 5 V
Stato tensione 1 garantito	≥ 15 V
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Funzione di sicurezza	STO (safe torque off) SS1 (safe stop 1) SS2 (safe stop 2) SLS (safe limited speed) SOS (safe operating stop)
Livello di sicurezza	SIL 3 conforme a EN/IEC 61508 PL = e conforme a ISO 13849-1 SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061

Ambiente

norme di riferimento	EN/IEC 61508 EN/IEC 62061 ISO 13849-1
----------------------	---

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1001 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile