

VW3M5103R250

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH -
4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 25m



Principale

Tipo di prodotto o componente	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BSH, 2 motor stacks (140 mm) Servo motor BSH, 3 motor stacks (140 mm) Servo motor BSH, 4 motor stacks (140 mm)
Accessori / destinazione elementi Between servo motor and servo drive	
Compatibilità gamma	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Lunghezza cavo	25 m
Composizione cavi	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complementare

Collegamento elettrico	Estremità libera (servo drive side) Connettore M40 industriale (servo motor side)
Peso prodotto	11.625 kg

Ambiente

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.