



## Principale

Tipo di prodotto o componente	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 2 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 3 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 32
Lunghezza cavo	5 m
Composizione cavi	4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

## Complementare

Collegamento elettrico	Estremità libera (servo drive side) Connettore M40 industriale (servo motor side)
Peso prodotto	3,4 kg

## Ambiente

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1401 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.