



Principale

Tipo di prodotto o componente	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 2 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 3 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1 Servo motor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 32
Lunghezza cavo	50 m
Composizione cavi	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complementare

Collegamento elettrico	Estremità libera (servo drive side) Connettore M40 industriale (servo motor side)
Peso prodotto	30,3 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1501 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.