



Principale

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto o componente | Banda di alimentazione |
| Tipo di accessori | Connettore pre-cablato |
| Categoria accessori | Accessori di collegamento |

Complementare

| | |
|-----------------------------------|--|
| Compatibilità prodotto | Servo motor- BCH connettori volanti senza holding brake |
| Accessori / destinazione elementi | Between servo motor and servo drive |
| Compatibilità gamma | Lexium 23 Plus |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Collegamento elettrico | 1 ingresso cavo laterale ,material: plastica per servo motor side 1 free end with flying leads per servo drive side |
| Composizione cavi | 4 x 0,82 mm ² |
| Peso prodotto | 0,2 kg |

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto non Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 1129 - dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.