



### Principale

Descrizione accessori	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	1,5 m

### Complementare

Compatibilità prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V
Collegamento elettrico	1 ingresso cavo laterale Molex a 24 poli per SD326 Estremità cavo aperta per generatore di impulsi esterno

### Ambiente

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0932 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.