

## XACB9112

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nera - 4 mm, -  
25..+70 °C



### Principale

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo di prodotto o componente	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACB
Simbologia	Senza marcatura
Informazioni supplementari operatore	Con involucro
Corsa di funzionamento	4 mm
Colore testa	Nero
Compatibilità prodotto	XENB... XENC... XEND... XESB2011 XESD2201 XESD2241 XESD2251
Vendita quantità indivisibile	10

### Complementare

Peso prodotto	0,005 kg
---------------	----------

### Ambiente

norme di riferimento	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
resistenza alle vibrazioni	15 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 50102

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.