

XACB9215

Testa pulsante con cappuccio xac-b - giallo - 16 mm,
-25-+70 °C



Principale

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo di prodotto o componente	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACB
Simbologia	Senza marcatura
Informazioni supplementari operatore	Con involucri
Corsa di funzionamento	16 mm
Colore testa	Giallo
Compatibilità prodotto	XESD1181 XESD1191 XESD1281 XESD1291
Vendita quantità indivisibile	10

Complementare

Peso prodotto	0,005 kg
---------------	----------

Ambiente

norme di riferimento	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
resistenza alle vibrazioni	15 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 50102

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.